



SCHEDA TECNICA

GIUBBINO OPERATIVO CON MANICHE STACCABILI CROCE ROSSA ITALIANA

Il Giubbino da intervento prodotto da **ST SERVICE SRL** – FRIGENTO AV. soddisfa i requisiti della norma UNI EN ISO 13688:2022. Il tessuto è realizzato secondo prescrizioni conformi ai metodi di prova ISO 16603:2022 livello 2 ed ISO 16604:2022 livello 6. Il Giubbino da intervento, disponibili in n. 8 taglie dalla XXS alla 3XL, sia per il personale maschile, sia per quello femminile, è strutturato con accorgimenti tali da garantire una ottima vestibilità e confort degli operatori.

DESCRIZIONE DEL CAPO

Il Giubbino da intervento è realizzato in tessuto “anti penetrazione da sangue” e “anticontaminazione da agenti patogeni veicolati da sangue”. Di seguito le caratteristiche di foggia:

- collo alto alla coreana
- chiusura centrale tramite zip spalmate
- due tasche verticali davanti chiuse tramite zip
- taschino al petto lato sinistro chiuso tramite zip
- taschino al petto lato destro chiuso da pattina
- taschino al petto lato destro portapenne
- tasca verticale lato destro dietro chiusa tramite zip
- coulisse regolabile al fondo del capo
- due nastri rifrangenti elasticizzati cuciti su davanti, dietro e maniche
- maniche removibili tramite zip e regolabili al fondo tramite alamari applicati in gomma con velcro microtech
- profili elasticizzati
- cuciture del capo termonastrate
- collo diritto alto , chiuso dalla zip del davanti che arriva fino alla punta.
- capo chiuso sul davanti tramite zip spalmata (divisibile spirale misura 5) per tutta la lunghezza
- all'interno del capo sono presenti due fettucce di tessuto con lampo reversibile per l'eventuale aggancio del corpetto termico;
- taglio orizzontale all'altezza del carrè.
- Il fondo del capo è provvisto di un orlo rigirato all'interno di cm 2 circa; al suo interno c'è una coulisse elastica regolabile tramite due fermacorda e due tiracorda.
- Il capo è provvisto di diverse tasche

- un taschino nel petto davanti sul lato sinistro chiuso da zip rovesciata, coperta da filetti e sacco tasca interno
- un taschino applicato al petto lato destro chiuso da pattina e bottoni a pressione nascosti di dimensioni circa lunghezza cm 16 x larghezza cm 9,5 con soffiello su entrambi i lati di circa cm 2,5
- un taschino applicato al petto lato destro con due spazi portapenne, dimensione circa di lunghezza cm 14 x larghezza cm 4,6.
- due tasche oblique poste nella parte inferiore del davanti, chiuse tramite zip rovesciate, coperte da filetti e sacco tasca interno.
- Una tasca verticale presente sul dietro, nella zona lombare sul lato destro, chiusa tramite zip rovesciata coperta da filetti e sacco tasca interno
- posizionato a lato di tutte le aperture tasche con zip è inserito un profilo rifrangente elasticizzato che sporge di mm 2Le zip di tutte le tasche sono dotate di cursori riportanti tiretti gommati di lunghezza di circa cm 3. Il senso di apertura delle cerniere è dall'alto verso il basso.
- Maniche lunghe a giro
- removibili tramite zip (mono cursore divisibile spirale misura minima 5).
- sul fondo delle maniche sono applicati alamari gommati con velcro microtech per permettere la massima aderenza del polso.

PERSONALIZZAZIONI

Il Giubbino da intervento è personalizzato con le seguenti caratteristiche:

- Sul petto destro e sinistro sopra i tagli orizzontali è presente un velcro femmina in tono con la base del tessuto della dimensione lunghezza circa cm 10 x larghezza cm 3, per l'applicazione della targhetta nominativo su un lato e targhetta di qualifica sull'altro lato.
- Due nastri rifrangenti elasticizzati sono cuciti orizzontalmente sul davanti, sul dietro e sulle maniche, altri due nastri rifrangenti elasticizzati sono cuciti verticalmente sul dietro nella parte alta del capo ed arrivano fino al davanti, aventi misura di cm. 5.
- Nel petto sinistro a lato della tasca verticale è cucita una patch ricamata di diametro circa di cm 7,5 con l'emblema di "Croce Rossa Italiana" su base bianca e con scritte rosse,
- Sotto alla patch ricamata logo petto sinistro a circa cm 1, è presente una scritta ricamata di colore bianco riportante "Croce Rossa Italiana" dimensioni lunghezza cm 9 x altezza cm 0,7, font Arial Bold
- Sul dietro nella parte centrale, è presente uno stemma ricamato con il logo della Croce Rossa Italiana cucito in un disco diametro cm.20 di colore bianco bordato di rosso portante al centro una croce rossa dell'altezza di cm. 13,5 e con una larghezza di cm. 4,5 (tre quadrati per lato).
- Sopra il logo dietro a circa cm 2 è presente una scritta ricamata di colore bianco riportante "CROCE ROSSA ITALIANA" dimensioni lunghezza di circa cm 23 x altezza circa cm 3,5 , font Libel suit.
- Sulla manica sinistra è posizionata la seguente patch ricamata di diametro circa di cm 7,5 con l'emblema di "Croce Rossa Italiana" su base bianca e con scritte rosse, sotto la patch ricamata a circa cm 1, è presente una scritta ricamata di colore bianco riportante "Croce Rossa Italiana" dimensioni lunghezza cm 9 x altezza cm 0,7, font Arial Bold, sopra a questa patch a circa cm 1 è ricamata un'etichetta con la bandiera italiana di dimensione lunghezza cm 5 x cm 2,5 cucita a circa cm 6,5 dalla spalla.
- Sulla manica destra è posizionata la seguente patch ricamata di diametro circa di cm 7,5 con l'emblema di "Croce Rossa Italiana" su base bianca e con scritte rosse, sotto la patch ricamata a circa cm 1, è presente una scritta ricamata di colore bianco riportante "Croce Rossa Italiana" dimensioni lunghezza cm 9 x altezza cm 0,7, font Arial Bold
- Le dimensioni dei ricami "Croce Rossa Italiana" e dei Loghi "CRI" sono realizzati in misura fissa come di seguito specificato nella *Tabella 1: descrizione personalizzazioni Croce Rossa Italiana*

Tabella 1: descrizione personalizzazioni Croce Rossa Italiana

Posizioni	Descrizioni personalizzazioni	LOGO
Davanti sinistro GIUBBINO E CORPETTO	Emblema Croce Rossa Italiana cucito in zona frontale sinistra all'altezza del pettorale, e realizzato con la tecnica del ricamo Sotto di esso è ricamata la scritta "Croce Rossa Italiana" Dimensioni logo diametro cm 7,5 Dimensioni scritta lunghezza cm 9 x altezza cm 0,7 (altezza del carattere in maiuscolo) cm 0,5 (altezza del carattere in minuscolo)	 Croce Rossa Italiana
Braccio destro GIUBBINO	Emblema Croce Rossa Italiana cucito in zona centrale all'altezza del bicipite, e realizzato con la tecnica del ricamo. Sotto di esso è ricamata la scritta "Croce Rossa Italiana" Dimensioni logo diametro cm 7,5 Dimensioni scritta lunghezza cm 9 x altezza cm 0,7 (altezza del carattere in maiuscolo) cm 0,5 (altezza del carattere in minuscolo)	 Croce Rossa Italiana
Braccio sinistro GIUBBINO	Emblema Croce Rossa Italiana cucito in zona centrale all'altezza del bicipite, e realizzato con la tecnica del ricamo. Sopra di esso è ricamata la bandiera italiana. Sotto di esso è ricamata la scritta "Croce Rossa Italiana". Dimensioni bandiera lunghezza circa cm 5 x altezza cm 2,5 Dimensioni logo diametro cm 7,5 Dimensioni scritta lunghezza cm 9 x altezza cm 0,7 (altezza del carattere in maiuscolo) cm 0,5 (altezza del carattere in minuscolo)	  Croce Rossa Italiana
Posteriore GIUBBINO CORPETTO (soloscritta ricamata)	Emblema Croce Rossa Italiana cucito sul centro dietro, e realizzato con la tecnica del ricamo. Sopra il disco è ricamata la scritta "CROCE ROSSA ITALIANA" Dimensioni logo diametro cm 20 Dimensioni scritta lunghezza circa cm 23 x altezza circa cm 3,5 font "Libel Suit"	CROCE ROSSA ITALIANA 

REQUISITI TECNICI MINIMI DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ACCESSORI

La composizione fibrosa dei tessuti e degli accessori sono conformi, per quanto applicabile, ai requisiti del Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alla denominazione delle fibre tessili e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e successive modifiche. I metodi di prova per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie sono quelli riportati in Allegato VIII del Regolamento stesso.

Tutte le materie prime e gli accessori non sono nocivi, sono completamente atossici e idonei all'impiego per la confezione del manufatto. In particolare, i materiali impiegati rispettano le normative vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale in materia, per quanto applicabili ed in particolare:

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e successive modifiche
- Regolamento REACH, riguardante le restrizioni all'uso di alcune sostanze chimiche, tra cui ammine aromatiche, ftalati, composti organostannici e metalli
- Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE
- Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
- Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti Tessili (aggiornamento CAM per l'acquisto di prodotti tessili), Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011, parte integrante del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione.

TESSUTO ESTERNO

- Il tessuto esterno è composta da 1° strato POLIAMMIDA 94 % e ELASTAN 6 % , in tre strati TWILL 2/1 , 170 gr/mq , 2° strato membrana 100% PU , 3° strato rete PA 100% 6.6
- Il tessuto Poliammide 94%-elastan 6% è in possesso della Certificazione STANDARD 100 BY OEKO-TEX rilasciata da OEKO-TEX con N. di certificato 11-47490 VALIDA FINO AL 25/06/2024.

SCHEDA TECNICA ACCESSORI

Accessori	Norme di Collaudo	Caratteristiche merceologiche	Valori prescritti
BANDE RETRORIFLETTENTI	UNI EN ISO 20471 classe 2	Certificazione lavaggio 40°	50cicli
		Costruzione	Microsfere
		Coefficiente Aerico R°	≥ 550 candele/lux/mq
		Supporto	Poliestere/cotone elasticizzato
CUCIRINO		100% poliestere Core Yarn Anima: Poliestere H.T. filamento continuo Copertura: poliestere a fibralonga Colore in tono con il tessuto principale	titolo Nm: 52/2Titolo tex 38 2 capi Carico a rottura medio (in cN) 2.050 Tenacità RKM 54,00 Allungamento % a rottura21%

ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

Nella parte interna del giubbino da intervento, è cucita una etichetta in tessuto confortevole di adeguate dimensioni, con dicitura indelebile e resistente ai lavaggi, che rispetta la normativa Nazionale sulla marcatura ed il Regolamento UE n.1007/2011.

I giubbini da intervento sono accuratamente ripiegati e inseriti, singolarmente, in una busta di polietilene trasparente di adeguate dimensioni e spessore. Il lembo aperto della busta è chiuso con nastro adesivo. Su ogni sacchetto è apposta una specifica etichetta con codice a barre.

TAGLIE E DIMENSIONI

Tutte le misure fanno riferimento alla normativa UNI EN 13402-3:2017.